



FB15-12



Характеристики

Привод	Электрический
Емкость батареи, Ah	402
Номинальная грузоподъемность, кг	1500
Эксплуатационная масса, кг	3145
Центр тяжести груза	500
Угол наклона, град.	6/6
Тип мачты	TFV4.7
Высота мачты в сложенном состоянии, мм	2145
Стандартный запас свободного хода, мм	1215
Стандартная высота подъема, мм	4700
Высота мачты в выдвинутом состоянии, мм	5685
Высота по ограждению, мм	2070
Длина погрузчика до спинки вил, мм	2060
Ширина погрузчика, мм	1110
Радиус разворота, мм	1750
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом (д1200*ш800), мм	3355
Размеры вил (длина), мм	1070
Шины передние, пневматика	18x7-8-16
Шины задние, пневматика	16x6-8-10
Управление гидравлики	3-х секционный гидрораспределитель
Тип гидравлического трубопровода	3-х секционный встроенный
Дополнительное оборудование	Каретка бокового смещения
Зарядное устройство	Отсутствует

Спецификация погрузчика

<p>Превосходные рабочие характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полноповоротный двойной привод • Герметичный дисковый тормоз мокрого типа <p>Настойка</p> <ul style="list-style-type: none"> • Скорость движения • Мягкое приведение в движение • Ускорение • Регулировка скорости подъема • Регулировка скорости наклона <p>Интеллектуальная система контроля</p> <ul style="list-style-type: none"> • Спидометр • Индикатор переднего/заднего хода • Индикатор ограничения скорости • Календарь и счетчик моточасов • Индикатор питания передвижения • Индикатор разрядки батареи • Индикатор стояночного тормоза • Индикатор защитного включения нейтр. передачи 	<ul style="list-style-type: none"> • Контрольная лампа блок. передвижения • Контрольная лампа блок. подъема • Индикатор неисправности • Индикатор уровня электролита <p>Удобство и безопасность</p> <ul style="list-style-type: none"> • Система определения присутствия оператора • Аварийный выключатель • Автоматическое отключение питания • Противооткат • Управление скоростью передвижения • Блок. подъема при уст. ключа в пол/ OFF • Зуммер-сигнализатор заднего хода • Центральное панорамное зеркало заднего вида • Подставка для ручек • Боковой доступ к аккумуляторным батареям
---	---

Условия и сроки поставки:	Склад покупателя 2-3 дня
Условия оплаты:	Предмет дальнейших переговоров
Гарантийный срок:	12 месяцев с момента поставки погрузчика, без учёта моточасов.